




Outre une gamme complète de corps de garnissage, VFF propose également une multitude d'internes de colonnes conçus, dessinés et fabriqués par VFF en fonction des besoins des clients. L'équipe de VFF utilise toutes ses compétences pour vous conseiller dans ce domaine. Elle dispose également de l'expérience correspondante et d'équipements à la pointe de la modernité afin de vous proposer des solutions idéales taillées sur mesure.

Les distributeurs de liquide et/ou les redistributeurs doivent être adaptés au type et à la taille du corps de garnissage utilisé et aux conditions de fonctionnement. VFF propose par conséquent un large choix de modèles et de matériaux différents.

Céramique (grès spécial ACIDUR®), métaux (acier au carbone, aciers inoxydables, alliages, etc.), matières plastiques (PE, PP, PVC, C-PVC, PVDF, PTFE, etc.)

Gamme de produits : Distributeurs de liquide / redistributeurs

Désignation	Type	Remarque
Distributeur à canules		
	FL-03-K, M, P	Prix avantageux, convient aussi pour des liquides très pollués
Distributeur creux à fond perforé		
	FL-04-M, P	Prix très avantageux, convient pour des liquides modérément pollués, modification avec petits tubes intégrés
Distributeur creux à fond perforé avec cheminées à gaz (modèle spécial)		
	FL-06-M	Même domaine d'utilisation que FL-04, mais avec une charge admissible de gaz plus élevée
Distributeur creux à canal de ceinture, avec guidages d'écoulement		
	FL-05-M, P	Utilisation recommandée en cas de fonctionnement au-dessus du point de stagnation, convient aussi pour des




liquides moyennement pollués

Distributeur à goulottes rectangulaires avec fentes de trop-plein
FL-10-K, M, P Prix avantageux, en plusieurs pièces,
convient à la fois pour des liquides
propres et pollués




Distributeur à goulottes rectangulaires avec orifices et tubes
d'écoulement




FL-20-M, P Utilisation recommandée en cas
fonctionnement de la colonne au-dessus du
point de stagnation, convient pour des
liquides propres ou modérément pollués et
des charges élevées.

Distributeur à plateau de cheminée avec orifices d'écoulement



FL-30-M, P En plusieurs pièces ; convient pour des
liquides propres ou faiblement pollués

Redistributeur à plateau de cheminée avec caches



RV-30-M, P Convient pour des liquides propres et
modérément pollués

Distributeur tubulaire avec tube principal central



FL-50-M, P Convient pour des liquides propres et
pollués, pression d'admission requise
(< 200 mbar)

Rosette de redistribution



RV-03-M, P Racleur de parois, à utiliser pour
petites sections transversales, fonds
élevés et corps de garnissage 1^{ère} et 2^{ème}
génération.

Modèles spéciaux

Modifications des distributeurs, par ex.
plage de réglage plus élevée, densité
d'irrigation min./max., sensibilité

réduite aux salissures, divers systèmes de pré-distribution, formes diverses, etc.